

# INTELLI-LOG™

Consigue la información que necesitas



Una nueva generación de herramientas de adquisición de registros diseñada desde cero para sobrevivir en las condiciones de fondo de pozo más duras. El diseño robusto se puede utilizar en cualquier aplicación de tubería flexible. Totalmente compatible con la línea de tractores WWT, herramientas de fresado y taladrado.

#### Datos registrados

- Tubería/presión interior
- Presión anular
- Presión diferencial
- Peso sobre broca (tensión y compresión)
- Esfuerzo de torsión
- La temperatura
- Vibración de 3 ejes
- Ángulo de inclinación
- Ángulo de la cara de la herramienta de gravedad
- RPM del motor
- Gama
- CCL

Outside Diameter	2 7/8 in. and 3 1/8 in.
Connections	2 3/8 PAC and REG
Length	5.9 ft.
Flow Range*	1-7 BPM
Max Temperature	347°F (175°C)
Max Pressure	16,000 psi
Battery Life	250 hours*
Memory Capacity	350 hours*

\*Results may vary based on tool configuration

WWT International respalda sus operaciones de principio a fin con movilización in situ de servicio completo y soporte las 24 horas, los 7 días de la semana. Para obtener más información sobre los tractores de fresado WWT 312™, visite nuestro sitio web.


**WWT  
International**

[www.wwtco.com](http://www.wwtco.com)



Houston, Texas, USA · Midland, Texas, USA · Anaheim, California, USA · Aberdeen, Scotland · Al Khobar, KSA  
Dubai, UAE · Abu Dhabi, UAE · Singapore · Quito, Ecuador